

Montering av Taktila ledelinjer

Taktila ledelinjer kan festes direkte på flis, gulvbelegg, parkett (ikke oljet) betong (impregnert) og korthåret teppe

1. Vask området grundig med Isopropanol hvor elementene skal festes (Isopropanol fås kjøpt bl a på Jernia/Biltema)
Ikke vask hele området med en gang, men en del etter hvert som en monterer.
Dette er meget viktig ellers vil elementene kunne løsne.
2. Mal må alltid benyttes ved montering av Taktila ledelinjer.
Fest malen med gaffatape til underlaget for at den skal sitte korrekt.



Ved oppmerksomhetsfelt (nederst i trapp og avlange elementer) skal feltet være helt inntil første trappetrinn og i hele trappens bredde. Dybde på feltet skal være 60 cm.

Ved farefelt (øverst i trapp og runde elementer) skal feltet starte ett trappetrinns dybde fra første trappetrinn og i hele trappen bredde. Dybde på selve feltet skal være 60 cm.

Foran heis skal oppmerksomhetsfeltet (avlange elementer) være i hele heisdørens bredde og ha en dybde på 60 cm.

- 3. Ta av tapen på elementene og putt elementene inni mal.**
- 4. Løsne mal og fjern den fra gulvet.**
- 5. Tråkk godt oppå alle elementene etter montering for god vedheft.**
- 6. Ikke belast elementene (trallejekk osv) før det minst har gått 12 timer etter montering.**

Eks. korrekt Taktila oppmerksomhetsfelt foran heis.



Eks. korrekt Taktila oppmerksomhetsfelt trapp



Eks. korrekt Taktila farefelt trapp

